











CONTENEDOR MARÍTIMO OPEN SIDE

TABLA DE DETALLES DE LAS UNIDADES

| Características general | |
|-------------------------|--|
| Estructura | Según norma ISO 668 en base a perfiles de acero unidos mediante soldadura MIG |
| Paredes | Plancha plegada de acero corten de 2,3 mm de espesor unida mediante soldadura MIG |
| Techo | Plancha plegada de acero corten de 2,3 mm de espesor unida mediante soldadura MIG |
| Piso | En base a vigas de acero transversales sobre las cuales se instalan planchas de terciado marítimo de 32 mm las cuales son fijadas medianto tornillos autorroscantes. |
| Puertas | Puertas fabricadas en acero, estan ubicadas por uno de los lados cortos del contenedor y en uno de los lados largos, estas puertas cuentan con un burlete o sello de goma para dar hermeticidad al cierre y barras de acero galvanizado (3 o 4) que permitemn cerrar y asegurar las puertas. |

| Características estéticas | Nuevo (N) | Seminuevo (A) | Usado (B) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Pintura | Sin imperfecciones | Pocas imperfecciones | Con oxido |
| Paredes | Sin Abolladuras | Pocas abolladuras | Con abolladuras |
| Techo | Sin Abolladuras | Pocas abolladuras | Con abolladuras |
| Pisos | Operativo sin | Operativo con cambio de | Opertaivo con cambio de |
| | imperfección | partes | partes y laminado |
| Parches | Sin Parches | Sin parches | Con Parches |
| Puertas | | Operativas sin | Operativas con |
| | Operativa sin abolladuras | abolladuras | abolladuras |
| Gomas de puerta | Nuevas y Operativas | Con desgaste y operativas | Desgastadas pero |
| | | | operativas |
| Barras de cierre | rectas y operativas | rectas y operativas | Pueden presentar torsión |
| | | | y operativas |
| Estanco | Si | Si | Si |























CONTENEDOR MARÍTIMO OPEN SIDE 20'

El contenedor Open Side 20 pies cuenta con una de sus caras laterales completamente equipada con puertas abatibles, lo que permite un acceso total al interior desde el costado. Esta característica lo hace ideal para carga y descarga de mercancías voluminosas o de difícil manipulación, así como para usos logísticos y modulares que requieran acceso rápido y completo.

| Dimensiones | Exterior | Interior | |
|----------------|----------|----------|--|
| Largo (metros) | 6,06 | 5,89 | |
| Ancho (metros) | 2,44 | 2,35 | |
| Alto (metros) | 2,59 | 2,39 | |
| Capacidad (m3) | | 32,6 | |

Nuevo (N) Seminuevo (A) Usado (B)






























CONTENEDOR MARÍTIMO OPEN SIDE 40'













CONTENEDOR MARÍTIMO OPEN SIDE 40'

El contenedor Open Side 40 pies ofrece gran capacidad y un acceso lateral total a través de puertas abatibles en uno de sus lados. Diseñado para operaciones logísticas de alto volumen, permite manipular mercancías largas, anchas o de gran tamaño que no podrían cargarse fácilmente por puertas frontales convencionales.

| Dimensiones | Exterior | Interior |
|----------------|----------|----------|
| Largo (metros) | 6,06 | 5,89 |
| Ancho (metros) | 2,44 | 2,35 |
| Alto (metros) | 2,59 | 2,39 |
| Capacidad (m3) | 32,6 | |

Nuevo (N) Seminuevo (A) Usado (B)



























